


GF 25 • 30 • 45 • 55



- Загрузка : 23 / 30 / 45 / 55 кг
- Отжим : 1000 / 800 об/мин
- Микропроцессорное управление: 9 стандартных и 90 изменяемых программ



- Capacity : 51 / 67 / 100 / 122 pounds
- Extraction : 1000 / 800 RPM
- Programmable computer control
99 programs among 9 preset ones



Эффективный микропроцессор,
прост в использовании
Efficient microprocessor, easy to
use



Большой загрузочный люк
Large opening
door

Стирально-отжимные машины
Free standing washer extractor



GF 25 • 30 • 45 • 55



- **Конструкция:** корпус и оба барабана из нержавеющей стали
- **Установка:** не требует специального фундамента
- Загрузочный люк открывается и закрывается при помощи ручки с электронным управлением
- **Нагрев:** электрический или паровой
- **Двигатель** с частотным управлением
- **Дополнительная кнопка** для пропуска этапов цикла стирки
- **Сообщения о неисправностях** выводятся на дисплее



- **Construction :** Vat, body, drum stainless steel
- **Fitting :** Soft mount
- Door opened or closed by electronically controlled handle
- **Heating :** Electric or steam
- **Electronic frequency drive motor**
- **Advance button for skipping cycle steps**
- **Alarm display**

МОДЕЛЬ

GF 25

GF 30

GF 45

GF 55

TYPE

ЗАГРУЗКА КГ 1.11 1.10	21,3 23,4	28 30,4	41 45	52 57	CAPACITY KG 1.11 1.10
БАРАБАН Диаметр мм Глубина мм Объем дм ³ Диаметр люка мм	750 530 234 395	850 537 304 395	980 597 450 395	980 775 570 395	DRUM Diameter mm Length mm Volume dm ³ Door opening Ø mm
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА ОБ/МИН G фактор	50/100/500/1000 74-373	50/100/500/1000 84-384	10-50/100/250/400-800 87-350	10-50/100/250/400-800 87-350	DRUM SPEED RPM G factor
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ Мощность нагрева кВт Мощность двигателя кВт Общая мощность кВт Предохранитель А	18 3 21 32-63	24 4 22 32-63	36 7,50 43,5 80-100	36 7,5 43,5 80-100	ELECTRIC HEATING Heating power Kw Motor power Kw Total power Kw Fuse Amp.
ПАРОВОЙ НАГРЕВ Давление Бар Расход кг/ч Предохранитель А Подключение пара	3-8 30 10 3 / 4"	3-8 40 10 3 / 4"	3-8 45 20 3 / 4"	3-8 57 20 3 / 4"	STEAM HEATING Pressure bar Consumption Kg/h Fuse Amp. Steam inlet
НАПРЯЖЕНИЕ	400/3+N/50-60 230/3/50-60	400/3+N/50-60 230/3/50-60	400/3+N/50-60 230/3/50-60	400/3+N/50-60 230/3/50-60	ELECTRIC SUPPLY
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ Количество Диаметр Диаметр сливного клапана	3 3 / 4" 3" (76 мм)	3 3 / 4" 3" (76 мм)	3 3 / 4" 3" (76 мм)	3 3 / 4" 3" (76 мм)	WATER SUPPLY Quantity Diameter Drain diameter
РАЗМЕРЫ Д x Ш x В (мм) Вес нетто, кг Размеры с упаковкой Д x Ш x В (мм) Вес брутто, кг	1060 x 945 x 1530 570 1160 x 1150 x 1650 630	1060 x 1080 x 1530 865 1160 x 1230 x 1730 948	1200 x 1335 x 1950 1420 1350 x 1430 x 2100 1530	1200 x 1500 x 1950 1620 1350 x 1630 x 2100 1740	DIMENSIONS L x D x H (mm) Net weight Kg Shipping dimensions L x D x H (mm) Gross weight Kg

Компания DANUBE International оставляет за собой право вносить любые изменения в технические характеристики или цены без предварительного уведомления.