

Оборудование для влажно-тепловой обработки CAMPTEL (ИТАЛИЯ)

Универсальный гладильный пресс **TECHNO MATIC**



	Mod. A	Mod. V
▪ Объем бойлера, л	20	-
▪ Мощность нагрева, кВт	12-15-18	-
▪ Напряжение	380	
▪ Выход пара, кг/ч	20-25-30	-
▪ Потребление пара, кг/ч	-	18-20
▪ Мощность насоса, кВт	0,50	-
▪ Мощность вакуума, кВт	0,35	-
▪ Давление пара, Бар	5	5
▪ Давление воздуха, Бар	7	7
▪ Вес, кг	350	280
▪ Высота нижней плиты, мм	1020	
▪ Габаритные размеры, мм	1900x1300x1400	

MOD. 451A – 451V	2 кнопки управления прижимом верхней плиты.
MOD. 452A – 452V	Управление прижимом верхней плиты при помощи педали. Функция быстрого открытия верхней плиты для глажения деликатных тканей.
MOD. 453A – 453V	2 кнопки управления прижимом верхней плиты. Функция быстрого открытия верхней плиты для глажения деликатных тканей. Программируемый таймер. Цифровая электронная панель управления.
MOD. 454A – 454V	Управление прижимом верхней плиты при помощи педали. Функция быстрого открытия верхней плиты для глажения деликатных тканей. Программируемый таймер. Цифровая электронная панель управления.
MOD. 455A – 455V	Управление прижимом верхней плиты при помощи педали. Ручная регулировка расстояния между верхней и нижней плитами.
MOD. 457A – 457V	2 кнопки управления прижимом верхней плиты. Функция быстрого открытия верхней плиты для глажения деликатных тканей.
MOD. 459A – 459V	Управляется вручную и педалями.

TECHNOMATIC MOD. 451A – 452A – 453A – 454A – 455A - 457A – 459

Встроенный парогенератор 20 литров, 12 кВт и вытяжной вентилятор. Рамка безопасности для защиты рук (только для пневматических моделей). Требуется подключение к внешнему источнику сжатого воздуха.

Тип плиты	451A – 452A	453A – 454A	455A	457A	459A
Универсальная	9.100	9.700	9.450	9.100	7.700
Штанина	9.500	10.150	9.900	9.500	8.200
Брючная	9.500	10.150	9.900	9.500	8.200
Верхняя часть брюк	9.100	9.700	9.450	9.100	7.700
Прямоугольная	9.300	9.950	9.700	9.300	8.600

TECHNOMATIC MOD. 451V – 452V – 453V – 454V – 455V – 457V – 459V

Без встроенного парогенератора. Требуется подключение к внешнему источнику пара с максимальным давлением 5 Бар. Без вытяжного вентилятора и компрессора. Рамка безопасности для защиты рук (только для пневматических моделей) и пароразделитель.

Тип плиты	451A – 452V	453A – 454V	455V	457V	459V
Универсальная	6.300	6.850	6.600	6.200	5.250
Штанина	6.500	7.100	6.900	6.500	5.550
Брючная	6.500	7.100	6.900	6.500	5.550
Верхняя часть брюк	6.000	6.700	6.400	6.000	5.100
Прямоугольная	6.300	6.950	6.700	6.300	

ГЛАДИЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

				
Универсальная	Штанина	Брючная	Прямоугольная	Верхняя часть брюк

ОПЦИИ

▪ Дополнительная педаль подачи вакуума нижней плиты (только для пневматических моделей)	€ 125
▪ Наддув нижней плиты сжатым воздухом (только для пневматических моделей)	€ 260
▪ Встроенный вытяжной вентилятор 0,50HP-0.375 кВт (только для V типа)	€ 650
▪ Нагрев 15 кВт (только для A типа)	€ 35
▪ Нагрев 18 кВт (только для A типа)	€ 50
▪ Верхняя плита из полированной нержавеющей стали, без пропаривания (только модель 451/01A)	€ 380
▪ Верхняя прямоугольная плита из полированной нержавеющей стали (только модели 451, 453, 457 mod A / V)	€ 470
▪ Пароэлектрический утюг в комплекте с подставкой	€ 590
▪ Паровоздушный пистолет	€ 210
▪ Пятновыводная платформа из нержавеющей стали (только с плитой типа 01 A)	€ 250

Гладильный пресс для текстильных изделий MASTER



	Mod. 42 A	Mod. 42 V
▪ Объем бойлера, л	23	-
▪ Мощность нагрева, кВт	15-18	-
▪ Напряжение	380	
▪ Выход пара, кг/ч	25-30	-
▪ Потребление пара, кг/ч	-	20-25
▪ Мощность насоса, кВт	0,50	-
▪ Мощность вакуума, кВт	0,35	-
▪ Давление пара, Бар	5	5
▪ Давление воздуха, Бар	7	7
▪ Вес, кг	600	450
▪ Размер плиты, мм	1800x850	
▪ Габаритные размеры, мм	1900x1300x1400	

MOD. 42 A	<p>Пневматический пресс для текстильных изделий со встроенным парогенератором 23 литра, 15 кВт и вытяжным вентилятором 0,5 НР- 0,375 кВт. Требуется подключение к внешнему источнику сжатого воздуха. Пропаривание верхней и нижней плит. Рамка безопасности для защиты рук. Программируемый таймер с цифровой электронной панелью управления. Плиты расположены под наклоном, размер плиты 180 x 85 см.</p>	€ 14.200
MOD. 42 v	<p>Пневматический пресс для текстильных изделий без парогенератора, для подключения к внешнему источнику пара. Комплектуется только пароотделителем. Без вытяжного вентилятора. Пропаривание верхней и нижней плит. Рамка безопасности для защиты рук. Программируемый таймер с цифровой электронной панелью управления. Плиты расположены под наклоном, размер плиты 180 x 85 см.</p>	€ 11.250

ОПЦИИ

▪ Верхняя прямоугольная плита из полированной нержавеющей стали	€ 390
▪ Нагрев 18 кВт (только для Mod. 42 A)	€ 60
▪ Встроенный вытяжной вентилятор 0,50НР-0.375 кВт (только для Mod.42V)	€ 650
▪ Пароэлектрический утюг в комплекте с подставкой	€ 590

Гладильный пресс для воротничков и манжет **TECHNO SHIRT**



	Mod. E	Mod. V
▪ Мощность нагрева, кВт	2,8	-
▪ Напряжение	380	
▪ Потребление пара, кг/ч	-	10
▪ Мощность вакуума, кВт	0,35	-
▪ Давление пара, Бар	-	5
▪ Давление воздуха, Бар	6	6
▪ Вес, кг	160	160
▪ Габаритные размеры, мм	1035x730x1800	

MOD. E	Пресс для воротничков и манжет с рамкой безопасности для рук на верхней плите и вакуумом. Электрический нагрев. Встроенный вытяжной вентилятор.	€ 6.500
MOD. V	Пресс для воротничков и манжет с рамкой безопасности для рук на верхней плите и вакуумом. Паровой нагрев. Для подключения к внешнему источнику пара. Встроенный вытяжной вентилятор.	€ 7.600

Указанные цены с учетом НДС на складе в г. Москва.

Действует с 01/07/2009 г.